

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



## QS Quarzsand



Feuertrockneter Quarzsand mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

### Technische Information

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Körnung:      | fein 0,1 – 0,4 mm          |
|               | grob 0,35 – 1,5 mm         |
| Schüttdichte: | ca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup> |

### ANWENDUNG:

quick-mix QS Quarzsand ist ein Naturprodukt mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, z. B. zum Abstreuen von quick-mix EG Epoxidharzgrundierung oder ESA Epoxidharz-Schutzanstrich zur Untergrundvorbehandlung zum Anmischen unterschiedlicher Rezepturen oder zur Befüllung von Stand-Aschenbechern.

### LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

### LIEFERFORM:

QS fein: 10-kg-Beutel, 25-kg-Sack  
 QS grob: 25-kg-Sack

### HINWEIS:

Bitte beachten Sie die Sicherheitsratschläge auf der Verpackung.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## QS Quarzsand



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240