

LED-Wannenleuchten Aqua-Promo 1/120 white Gen. 10 LED-Wannenleuchten



Artikelnummer: **20800196**

Artikelnummer:	20800196
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	16 W
Energieverbrauch:	16 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1272x62x58 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4018412335289
Charge:	PO5752400341

Die neue innovative MÜLLER-LICHT Feuchtraumwannenleuchte Aqua-Promo 1/120 white ist die beste Wahl für alle Anwendungen, wo Sie einen hohen IP-Schutz benötigen. Die Schutzklasse IP65 zeichnet sich dadurch aus, dass das Produkt sowohl gegen das Eindringen von Staub als auch von Wasser bestens geschützt ist.

- Dank des innovativen Materialeinsatzes beim Gehäuse bietet die Aqua-Promo 1/120 eine effiziente Beleuchtung mit einer verbesserten Lichtreflektion und einem reduzierten Energieverbrauch von bis zu 20 %.
- Durch ihre IP65-Schutzklasse eignet sich die Wannenleuchte auch ideal für Feuchträume.
- Egal, ob in kälteren Räumen oder bei höheren Umgebungstemperaturen, durch die Temperaturbeständigkeit von -20 bis 40 °C kann die Aqua-Promo zuverlässig betrieben werden und deckt damit einen großen Einsatzbereich ab.
- Der Sofortstart der Aqua-Promo macht sie zur idealen Wahl für Arbeitsumgebungen, in denen eine stabile und augenschonende Beleuchtung erforderlich ist.
- Die austauschbare LED-Röhre der Aqua-Promo 1/120 kann problemlos gegen eine neue Röhre ausgetauscht werden, sodass Sie lange Freude an Ihrer Beleuchtung haben.
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K).

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20800196F	nein	< 6	1272 mm
Barcode Verpackungseinheit	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412335289	> 0,56	0,374	62 mm
EPREL-Referenznummer	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
1582764	enthaltene Lichtquelle	0,374	58 mm
Hersteller	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht		4000 K	823,00 g
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Type	16 kWh/1000h	≥80	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	-20 °C
Barcode1	25000 h	110 °	Maximale Umgebungstemperatur
4018412335289	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	40 °C
Stück	16 W	105 lm/W	Sockel
1	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	G13
Abmessungen	123 mA	Leuchtendaten	Inverkehrbringer
L=67 B=62 H=1308 mm	Stromart	Enthält verbaute LED	Müller-Licht
Gewicht	AC	nein	Marke
792 g	Frequenz Nominalwert	IP-Schutzart	Müller-Licht
Transportverpackung	60 Hz	Memoryfunktion	CE Kennzeichnung
Type	Verschiebungsfaktor (cos φ)	nein	ja
Transportkarton	0,85	Schutzklasse	
Barcode1		II	
4018412335753			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=1318 B=282 H=197 mm			
Gewicht			
10280 g			