

brennenstuhl®

Multi Battery LED Akku Baustrahler 4000 MA, 4500 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

AMP Share
Powered by
BOSCH

GERMAN
INNOVATION
AWARD '22
GOLD

ENGINEERED IN
GERMANY

BGI
608
K2



Artikelnummer 1173140400
EAN 4007123676613

BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18 V Akkus von Bosch Professional.
- Schalter mit Funktion: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 30min / 1 Ah bei 100 % Lichtleistung.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers.
- Gehäuse aus Aludruckguss.
- Gummierung zum Schutz des Gehäuses.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Multi Battery LED Akku Baustrahler 4000 MA, 4500 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



Artikelnummer 1173140400
EAN 4007123676613

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	4,500 lm	Akku-Spannung	18 V
Leistungsaufnahme	40 W	Schlagfestigkeit	IK08
Farbtemperatur	6,500 K	Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzart (IP)	IP65
Nenneingangsspannung	18 V	Farbe	schwarz
Lebensdauer	30,000 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2,58 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2,2 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	16,5 cm x 24,2 cm x 25,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	15,5 cm x 23,5 cm x 24,5 cm		

LIEFERUMFANG

Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche