



Einhell

EXPERT PLUS



Akku-Klarwasserpumpe

GE-PP 18 RB Li - Solo

Art.-Nr.: 4170429

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825651270

Die Akku-Tauchdruck- und Regenfasspumpe GE-PP 18 RB Li ist ein leistungsstarkes Mitglied der hochwertigen Power X-Change-Familie. Die Pumpe kann flexibel eingesetzt werden, sowohl in Zisternen oder Brunnen, im Regenwasserbehälter oder auch nur einfach zum aus- oder umpumpen. Ideal zur Gartenbewässerung unabhängig vom Stromnetz und leistungsstark mit über 2bar Förderdruck. Ausgestattet mit einem stufenlos teleskopierbaren Verlängerungsrohr mit flexiblen Wasseranschluß, Halterung und separater spritzwassergeschützter Batteriebox mit Einhängenvorrichtung und Wandbefestigung,incl. praktischer Kabelaufbewahrung. Für den Betrieb ist ein 18V-PXC-Akku notwendig, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Flexible Batteriebox mit integrierter Kabelaufbewahrung
- Stufenlos teleskopierbares Anschlußrohr
- Flexibler Schwanenhals mit Schlauchanschluß
- Lange Kabelverbindung für größere Eintauchtiefe
- Leistungsstarker Motor erzeugt hohen Förderdruck
- Hochwertiges Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Förderhöhe max. | 20 m |
| - Fördermenge max. | 3000 L/h |
| - Eintauchtiefe max. | 4 m |
| - Max. Fremdkörpergröße | 0 mm |
| - Förderdruck max. | 2 bar |
| - Max. Wasser Temperatur | 35 °C |
| - Schlauchanschluss | 33,3mm (G1 AG) |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.52 |
| - Bruttogewicht (kg) | 4.23 |
| - Maße Einzelverpackung | 330 x 260 x 285 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 4.23 kg |
| - Maße Exportkarton | 320 x 255 x 280 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1150 2480 2800 |

